

Pina _Lampada da tavolo



Pina è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Sulla base è presente un controllo "touch", che permette l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno (ad eccezione dei modelli con finitura a foglia metallica, delle quali è sconsigliato l'uso continuativo in esterni). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di base di ricarica a contatto; caricabatterie incluso. Pina è personalizzabile con il supporto da terra o con il vassoio in ceramica, acquistabili separatamente

Ø 3,4 cm
Ø 1,3 in



29 cm
11,4 in

1,7 cm
0,6 in



4,4 cm
1,7 in

Ø 10,5 cm
Ø 4,1 in



LED

dimmerabile

IP54

LD1650

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|---|----------------------|------------|
|  | Bianco | B3 |  | Nero | D3 |
|  | Grigio scuro | N3 |  | Corten | R3 |
|  | Sabbia | S3 |  | Foglia color argento | BFA |
| | | | Non adatta per uso esterno | | |
|  | Foglia color oro | BFO |  | Foglia color rame | RFR |
| | | | Non adatta per uso esterno | | |
|  | Nero - Foglia color oro craquelé | DFO | | | |
| | | | Non adatta per uso esterno | | |



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Pina _Lampada da tavolo

Specifiche illuminotecniche

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| sorgente | LED |
| tipologia | SMD |
| potenza totale | 2.2 W |
| potenza scheda LED | 2.0 W |
| temperatura colore | 2200 - 2700 - 3000 K |
| lumen lampada | 146 - 171 - 173 lm |
| lumen LED | 178 - 204 - 206 lm |
| fascio luminoso | 44.5° |
| CRI | > 80 |
| classe energetica sorgente luminosa | G |
| dimmer | TOUCH DIMMER |
| sensore di presenza | NO |

Specifiche elettriche

| | |
|---------------------------|--|
| classe | 3 |
| tensione di alimentazione | 5Vdc max.1A |
| batteria | batteria a pacchetto li-ion 1 cella mod.18650 3.7v - 2200 ma/h |
| autonomia | 12 H. |
| tempo di ricarica | 6/7 H. |
| input driver | 100-240V |
| frequenza driver | 50/60 Hz |

ACCESSORI

LD0340RA




6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

LD0350RP




33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

LD0650RB



Ø 7.5 cm • IP20 • 100-240V
• 50/60 Hz



■ Nero

LD0651

Ø 10.4 cm • 97.7 cm • 50/60 Hz

| | | |
|---|--------------|----|
| ■ | Bianco | B3 |
| ■ | Grigio scuro | N3 |
| ■ | Sabbia | S3 |

| | | |
|---|--------|----|
| ■ | Corten | R3 |
| ■ | Nero | D3 |

Pina _Lampada da tavolo

LD0652

Ø 24.5 cm • 3.3 cm •• 50/60 Hz



Bianco - Nero 01



Blu notte - Blu 02



Sabbia -
Azzurro 03