


## Bis \_parete-soffitto



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il grado di protezione IP44, lo rende indicato per piscine e ambienti umidi in genere.



10 cm  
3,9 in



Ø31 cm  
Ø12,2 in

LED sostituibile da utente

dimmerabile

IP44

LD611123

Neutro

NE



**DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China**

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso  
- Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Bis \_parete-soffitto

## Specifiche illuminotecniche

---

sorgente	LED sostituibile da utente
tipologia	SMD
potenza totale	125 W
potenza scheda LED	105 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	1110 lm
lumen LED	1350 lm
fascio luminoso	127°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	E
dimmer	DALI
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche

---

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	450 mA

## ACCESSORI

---