


Poldina _Tavolo



Poldina è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2200 K, 2700 K e 3000 K. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno (ad eccezione dei modelli con finitura a foglia metallica e finitura galvanica, delle quali è sconsigliato l'uso continuativo in esterni). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di base di ricarica a contatto; caricabatterie incluso. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente

Poldina _Tavolo

Ø 11 cm
Ø 4,3 in



38 cm
14,9 in

10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in



8,8 cm
3,4 in

1 cm
0,4 in


LED

dimmerabile

IP65

LD0340

	Bianco	B3		Corten	R3
	Grigio scuro	N3		Sabbia	S3
	Salvia	G3		Blu avio	A3
	Rosa	P3		Rosso	F3
	Bordeaux	X3		Verde scuro	M3
	Nero	D3		Oro lucido	O3
				Non adatta per uso esterno	
	Cromo lucido	C3		Foglia color oro	BFO
	Non adatta per uso esterno			Non adatta per uso esterno	
	Foglia color argento	BFA		Foglia color rame	RFR
	Non adatta per uso esterno			Non adatta per uso esterno	
	Blu avio - Foglia color oro craquelé	AFO		Nero - Foglia color oro craquelé	DFO
				Non adatta per uso esterno	
	Rosso - Foglia color oro craquelé	FFO			
	Non adatta per uso esterno				



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Poldina _Tavolo

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.2 W
potenza scheda LED	2.0 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	185 - 199 - 203 lm
lumen LED	234 - 251 - 256 lm
fascio luminoso	45°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 2 celle mod.18650 3.7v - 4400 ma/h
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.
input driver	100-240V
frequenza driver	50/60 Hz

ACCESSORI

LD0340RA




6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

LD0350RP




33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

LD0350




Ø 13 cm • 10 cm • 50/60 Hz


	Righe verdi	00
	Righe blu Capri	02
	Pesci azzurri	04
		09

	Righe gialle	01
	Righe rosse	03
	Righe nere	10

LD0350RB



9.4 cm • 9.4 cm • IP20 • 100-240V
• 50/60 Hz



■ Nero