

Pencil _Modulo luminoso



Pencil è un modulo luminoso a batteria, portatile e ricaricabile, disponibile in tre misure. All'estremità del modulo è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2700 K, 3150 K e 4000 K. Grazie a un alto indice di protezione, il modulo luminoso è utilizzabile anche all'esterno; resiste inoltre alla nebbia salina (1500 h). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora l'autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Il modulo Pencil può essere ricaricato in due modi: direttamente tramite caricabatterie (pag. 182); o a contatto sulla base di stazionamento, la quale può essere utilizzata anche solo come alloggio del modulo, per un utilizzo come lampada da terra o da tavolo (pag. 184). Caricabatterie non incluso.

5,4 cm
2,1 in



98 cm
38,5 in



LED

dimmerabile

IP65

LD0801

	Bianco	B3		Corten	R3
	Grigio Scuro	G3			



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Pencil _Modulo luminoso

Specifiche illuminotecniche


sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	12.0 W
potenza scheda LED	10.0 W
temperatura colore	2700 - 3150 - 4000 K
lumen lampada	1050 - 1180 - 1350 lm
lumen LED	1160 - 1300 - 1360 lm
fascio luminoso	100°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	E
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	19Vdc max.2.5A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 6 celle mod. 26650 11.1v - 10000 ma/h
autonomia	100% 8 h. - 60% 13 h. - 30% 28 h. - 6% 58 h.
tempo di ricarica	9 H.

ACCESSORI

LD0800CS



5 cm • 12 cm • 4 cm • 12.0 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

LD0810



Ø 20 cm • 32 cm • IP20 •
• 50/60 Hz



■ Bianco B3
■ Grigio Scuro G3

■ Corten R3

LD0811




4.7 cm • 3.7 cm • 3 cm • 500 cm •
• 50/60 Hz



■ Bianco B3
■ Grigio Scuro G3

■ Corten R3

LD0812



4.7 cm • 3.7 cm • 500 cm •
• 50/60 Hz



■ Bianco B3
■ Grigio Scuro G3

■ Corten R3

LD0813




2.5 cm • 3 cm • 10 cm • 50/60 Hz



■ Bianco B3
■ Grigio Scuro G3

■ Corten R3

LD081400



9 cm • 12 cm • 28 cm • 50/60 Hz



■ Trasparente



Pencil _Modulo luminoso

LD0815



4.7 cm • 3.8 cm • 6.4 cm •
• 50/60 Hz



	Bianco	B3
	Corten	R3

	Grigio Scuro	G3
---	--------------	----