Bis _parete-soffitto

Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il grado di protezione IP44, lo rende indicato per piscine e ambienti umidi in genere.

LED | dimmerabile | IP44

LD611123

Trasparente **NE**

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti.
Per ulteriori informazioni visita il sito zafferanoitalia.com

Bis _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche	
sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	12,5 W
potenza scheda LED	10,5 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	1110 lm
lumen LED	1350 lm
fascio luminoso	127°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	E
dimmer	DALI
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche	
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	450 mA

ACCESSORI

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti.
Per ulteriori informazioni visita il sito zafferanoitalia.com