


Drum _parete-soffitto



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi in genere.



LED sostituibile da utente

dimmerabile

IP44

LD876133

Neutro

N3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Drum _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED sostituibile da utente
tipologia	SMD
potenza totale	29 W
potenza scheda LED	24 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2070 lm
lumen LED	3000 lm
fascio luminoso	116°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	E
dimmer	WI-FI
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	12 A

ACCESSORI
