# Slat \_parete



Lampade da parete e da terra, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

| 6 2,3" |                    |           | LED no | on sostituibile | non dim | merabile IP65                |    |
|--------|--------------------|-----------|--------|-----------------|---------|------------------------------|----|
|        | <b>50</b><br>19,7" | 6<br>2,3" | LD0152 | Bianco Opaco    | B3      | Grigio Scuro<br>Raggrinzante | G3 |
|        |                    |           |        | Corten          | R3      | Raggrinzante                 |    |





#### **DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China**

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

# Slat \_parete

### Specifiche illuminotecniche

| sorgente            | LED non sostituibile |
|---------------------|----------------------|
| tipologia           | SMD                  |
| potenza totale      | 2x100 W              |
| potenza scheda LED  | 2x87 W               |
| temperatura colore  | 3000 K               |
| lumen lampada       | 2x871 lm             |
| lumen LED           | 2x1372 lm            |
| fascio luminoso     | 107°                 |
| CRI                 | > 80                 |
| classe energetica   | F                    |
| sorgente luminosa   |                      |
| sensore di presenza | NO                   |

## Specifiche elettriche

| classe           | 1        |
|------------------|----------|
| tensione di rete | 220-240V |
| frequenza        | 50/60 Hz |
| input            | 220-240V |
| output           | 300 mA   |

#### **ACCESSORI**