


## Pencil \_Modulo luminoso



Pencil è un modulo luminoso a batteria, portatile e ricaricabile, disponibile in tre misure. All'estremità del modulo è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2700 K, 3150 K e 4000 K. Grazie a un alto indice di protezione, il modulo luminoso è utilizzabile anche all'esterno; resiste inoltre alla nebbia salina (1500 h). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora l'autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuare sempre in maniera corretta. Il modulo Pencil può essere ricaricato in due modi: direttamente tramite caricatori (pag. 182); o a contatto sulla base di stazionamento, la quale può essere utilizzata anche solo come alloggiamento del modulo, per un utilizzo come lampada da terra o da tavolo (pag. 184). Caricabatterie non incluso.

5,4 cm  
2,1 in



50 cm  
19,6 in






LED sostituibile da tecnico

dimmerabile

IP65

### LD0800

	Bianco Opaco	<b>B3</b>		Corten	<b>R3</b>
	Grigio Scuro	<b>G3</b>			



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso  
- Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Pencil \_Modulo luminoso

## Specifiche illuminotecniche


sorgente	LED sostituibile da tecnico
tipologia	SMD
potenza totale	60 W
potenza scheda LED	50 W
temperatura colore	2700 - 3150 - 4000 K
lumen lampada	530 - 590 - 680 lm
lumen LED	580 - 650 - 680 lm
fascio luminoso	100°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	E
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche

classe	3
input	100-240V
output	19 Vdc max 25 A
batteria	
autonomia	100% 8 h. - 60% 13 h. - 30% 28 h. - 6% 58 h.
tempo di ricarica	6 H.

## ACCESSORI

### LD0800CS



5 cm • 12 cm • 4 cm • 60 W  
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

### LD0810



Ø 20 cm • 32 cm • IP20 •  
• 50/60 Hz



■ Bianco Opaco B3  
■ Grigio Scuro G3

■ Corten R3

### LD0811




4.7 cm • 3.7 cm • 3 cm • 500 cm •  
• 50/60 Hz



■ Bianco Opaco B3  
■ Grigio Scuro G3

■ Corten R3

### LD0812



4.7 cm • 3.7 cm • 500 cm •  
• 50/60 Hz



■ Bianco Opaco B3  
■ Grigio Scuro G3

■ Corten R3



# Pencil \_Modulo luminoso

LD0815




4.7 cm • 3.8 cm • 64 cm •  
• 50/60 Hz



 Bianco Opaco B3  
 Corten R3



 Grigio Scuro G3

LD0816



Ø 20 cm • 22 cm • IP20 •  
• 50/60 Hz



 Bianco Opaco B3  
 Grigio Scuro G3

 Corten R3