


# Poldina \_Sospensione



Poldina è una lampada a batteria, portatile e ricaricabile a sospensione. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2200 K, 2700 K e 3000 K. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di testa magnetica che si rimuove in modo pratico e si ricarica comodamente sulla propria base di ricarica a contatto; caricabatterie incluso. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente.


19,8 cm  
7,8 in



Ø 11 cm  
Ø 4,3 in



19,8 cm  
7,8 in



8,8 cm  
3,4 in






1,1 cm  
0,4 in


LED

dimmerabile

IP54

## LD0686

	Bianco	<b>B3</b>		Corten	<b>R3</b>
	Grigio scuro	<b>N3</b>		Foglia color argento	<b>BFA</b>
<small>Non adatta per uso esterno</small>					
	Foglia color oro	<b>BFO</b>			
<small>Non adatta per uso esterno</small>					



**DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC**

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Poldina \_Sospensione

## Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.2 W
potenza scheda LED	2.0 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	185 - 199 - 203 lm
lumen LED	234 - 251 - 256 lm
fascio luminoso	45°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche







classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 2 celle mod.18650 3.7v - 4400 ma/h
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.

## ACCESSORI

### LD0350

Ø 13 cm • 10 cm • 50/60 Hz



 Righe verdi	00	 Righe gialle	01
 Righe blu Capri	02	 Righe rosse	03
 Pesci azzurri	04	 Righe nere	10
	09		

### LD0340RA

6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.2 W  
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



 Nero