

Poldina _Tavolo



Poldina è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2200 K, 2700 K e 3000 K. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno (ad eccezione dei modelli con finitura a foglia metallica e finitura galvanica, delle quali è sconsigliato l'uso continuativo in esterni). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di base di ricarica a contatto; caricabatterie incluso. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente

Ø 11 cm
Ø 4,3 in



38 cm
14,9 in



8,8 cm
3,4 in

1 cm
0,4 in

10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in



LED sostituibile da utente

dimmerabile

IP65

LD0340

	Bianco Opaco	B3		Corten	R3
	Grigio scuro	N3		Sabbia	S3
	Salvia	G3		Blu Avio	A3
	Rosa	P3		Rosso	F3
	Bordeaux	X3		Verde scuro	M3
	Oro lucido	O3		Cromo	C3
Non adatta per uso esterno			Non adatta per uso esterno		
	Foglia color oro	BFO		Foglia color argento	BFA
Non adatta per uso esterno			Non adatta per uso esterno		
	Foglia color rame	RFR		Blu avio - Foglia color oro craquelé	AFO
Non adatta per uso esterno					
	Nero - Foglia color oro craquelé	DFO		Rosso - Foglia color oro craquelé	FFO
Non adatta per uso esterno			Non adatta per uso esterno		
	Nero	D3			



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Poldina _Tavolo

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Poldina _Tavolo

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED sostituibile da utente
tipologia	SMD
potenza totale	2,2 W
potenza scheda LED	2,0 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	185 - 199 - 203 lm
lumen LED	234 - 251 - 256 lm
fascio luminoso	45°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
frequenza	50/60 Hz
input	100-240V
output	5 Vdc max 1A
batteria	
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.

ACCESSORI

LD0340RA




6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2,2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

LD0350RP



33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2,2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

LD0350



Ø 13 cm • 10 cm • 50/60 Hz

|||| Righe verdi 00

|||| Righe blu 02


|||| Pesci azzurri 04

|||| Righe gialle 01

|||| Righe rosse 03

Bianco Righe Nere 10

LD0350RB



9.4 cm • 9.4 cm • IP20 • 100-240V
• 50/60 Hz



■ Nero