

Sfer'Otto _sospensione



Lampade a sospensione che nascono dalla combinazione di Tubotto con diffusori in vetro borosilicato soffiato a bocca (sferico oppure a forma di clessidra), disponibili in due finiture: trasparente e sabbiato sfumato.

Le lampade sono studiate anche per uso modulare, che crea interessanti effetti visivi e luminosi: sia usando solo uno dei due modelli, sia usandoli in combinazione. Adatte esclusivamente a uso interno.

Ø 8 cm
Ø 3,15 in



max. 300 cm
max. 118,1 in



42,3 cm
16,7 in





Ø 18 cm
Ø 7,1 in

LED

dimmerabile

IP40

LS001

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|---|---------------------------------------|-----------|
|  | Alluminio - Trasparente | 30 |  | Alluminio - Trasparente sabbato | 31 |
|  | Oro - Trasparente | 32 |  | Oro - Trasparente sabbato | 33 |



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso -
Italy www.zafferanoitalia.com

Sfer'Otto _sospensione

Specifiche illuminotecniche

| | |
|-------------------------------------|--------|
| sorgente | LED |
| tipologia | COB |
| potenza totale | 8.0 W |
| potenza scheda LED | 7.8 W |
| temperatura colore | 3000 K |
| lumen lampada | 580 lm |
| lumen LED | 660 lm |
| fascio luminoso | 93° |
| CRI | > 90 |
| classe energetica sorgente luminosa | G |
| dimmer | TRIAC |
| sensore di presenza | NO |

Specifiche elettriche

| | |
|------------------|----------|
| classe | 1 |
| tensione di rete | 220-240V |
| frequenza | 50/60 Hz |

ACCESSORI
