


Bis _parete-soffitto



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il grado di protezione IP44, lo rende indicato per piscine e ambienti umidi in genere.



13 cm
5,1 in



Ø40cm
Ø15,7 in

LED

dimmerabile

IP44

LD611233

Neutro

NE



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Bis _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	18.5 W
potenza scheda LED	17 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	1510 lm
lumen LED	2100 lm
fascio luminoso	122°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	E
dimmer	WI-FI
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	750 mA

ACCESSORI
