


Poldina mini _Tavolo



Poldina mini è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2200 K, 2700 K e 3000 K. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno (ad eccezione dei modelli con finitura a foglia metallica e finitura galvanica, delle quali è sconsigliato l'uso continuativo in esterni). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di base di ricarica a contatto; caricabatterie incluso. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente

Ø 11 cm
Ø 4,3 in



30 cm
11,8 in

10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in



8,8 cm
3,4 in










1 cm
0,4 in


LED sostituibile da utente

dimmerabile

IP65

LD0320

 Bianco Opaco B3	 Corten R3
 Grigio scuro N3	 Sabbia S3
 Foglia color oro BFO <small>Non adatta per uso esterno</small>	 Foglia color argento BFA <small>Non adatta per uso esterno</small>
 Foglia color rame RFR <small>Non adatta per uso esterno</small>	 Oro lucido O3 <small>Non adatta per uso esterno</small>
 Cromo C3 <small>Non adatta per uso esterno</small>	



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Poldina mini _Tavolo

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED sostituibile da utente
tipologia	SMD
potenza totale	22 W
potenza scheda LED	20 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	185 - 199 - 203 lm
lumen LED	234 - 251 - 256 lm
fascio luminoso	45°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
frequenza	50/60 Hz
input	100-240V
output	5 Vdc max 1A
batteria	
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.

ACCESSORI

LD0340RA




6 cm •135 cm •45 cm •22 W
•IP20 • 100-240V• 50/60 Hz



■ Nero

LD0350RB




94 cm •94 cm •IP20 • 100-240V
• 50/60 Hz



■ Nero

LD0350RP




33 cm •51 cm •58 cm •22 W
•IP20 • 100-240V• 50/60 Hz



■ Nero

LD0350



Ø 13 cm •10 cm •• 50/60 Hz

|||| Righe verdi 00

|||| Righe blu 02

•••• Pesci azzurri 04

09

|||| Righe gialle 01

|||| Righe rosse 03

Bianco Righe 10
Nere