


Bis _parete-soffitto



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il grado di protezione IP44, lo rende indicato per piscine e ambienti umidi in genere.



13 cm
5,1 in



Ø48 cm
Ø18,9 in

LED

dimmerabile

IP44

LD611323

Neutro

NE



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Bis _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

| | |
|-------------------------------------|---------|
| sorgente | LED |
| tipologia | SMD |
| potenza totale | 29 W |
| potenza scheda LED | 24 W |
| temperatura colore | 3000 K |
| lumen lampada | 2070 lm |
| lumen LED | 3000 lm |
| fascio luminoso | 116° |
| CRI | > 90 |
| classe energetica sorgente luminosa | E |
| dimmer | DALI |
| sensore di presenza | NO |

Specifiche elettriche

| | |
|------------------|----------|
| classe | 1 |
| tensione di rete | 220-240V |
| frequenza | 50/60 Hz |
| input driver | 220-240V |
| output driver | 1.2 A |

ACCESSORI
