




Poldina _Parete



Poldina è una lampada a batteria, portatile e ricaricabile da parete, disponibile in due versioni. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2200 K, 2700 K e 3000 K. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di testa magnetica che si rimuove in modo pratico e si ricarica comodamente sulla propria base di ricarica a contatto; caricabatterie incluso. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente.



Ø 11 cm
Ø 4,3 in



26,5 cm
10,4 in

LED sostituibile da utente

dimmerabile

IP54

LD0689

| | | | | | |
|---|--------------|----|---|--------------|----|
|  | Bianco Opaco | B3 |  | Grigio scuro | N3 |
|  | Corten | R3 | | | |



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Poldina _Parete

Specifiche illuminotecniche

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| sorgente | LED sostituibile da utente |
| tipologia | SMD |
| potenza totale | 2,2 W |
| potenza scheda LED | 2,0 W |
| temperatura colore | 2200 - 2700 - 3000 K |
| lumen lampada | 185 - 199 - 203 lm |
| lumen LED | 234 - 251 - 256 lm |
| fascio luminoso | 45° |
| CRI | > 80 |
| classe energetica sorgente luminosa | F |
| dimmer | TOUCH DIMMER |
| sensore di presenza | NO |

Specifiche elettriche

| | |
|-------------------|--------------|
| classe | 3 |
| input | 100-240V |
| output | 5 Vdc max 1A |
| batteria | |
| autonomia | 9 h. |
| tempo di ricarica | 6 H. |

ACCESSORI

LD0350

Ø 13 cm • 10 cm • 50/60 Hz



| | |
|--|----|
|  Righe verdi | 00 |
|  Righe blu | 02 |
|  Pesci azzurri | 04 |

| | |
|---|----|
|  Righe gialle | 01 |
|  Righe rosse | 03 |
|  Bianco Righe Nere | 10 |

LD0340RA


6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2,2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



 Nero

LD0688RB


Ø 10.2 cm • 1.7 cm • IP20
• 5Vdc max.1A • 50/60 Hz



 Nero

LD0490UA

2.5 cm • 4 cm • 8 cm • IP20
• 100-240V • 50/60 Hz



 Bianco